



PG 8059/hvid

MÅLGRUPPER

Sygehuse, plejehjem, børnehaver o.lign.

YDEEVNE

Korteste program: 14 min. ved varmtvandsstilslutning 65°C, meget hygiejniske rengøringsresultater, 3 standardprogrammer med 85°C sluts skyl og 1 min. indvirkningstid, HygiejnePlus-program

KURVE

1 x Ø 891 overkurv til kopper/underkopper, 1 x U 890 underkurv/tom til diverse indsats og som Lafette til kunststofkurve, 2 x E 816 indsats 1/2 til 32 tallerkener på 250 mm diameter, 38 tallerkener på 250 mm diameter eller 19 tallerkener på 330 mm diameter uden bestikkurve, ekstra: indsats af kunststofkurve 500 x 500 mm med stål-Lafetter på 2 niveauer

KONSTRUKTION

Frontbetjent maskine, kan indbygges uden topplade, kan ombygges til fritstående maskine med ombygningssæt Version1-80, ill. viser maskinen som fritstående model

UDVENDIGT KABINET

Hvidt kabinet (AW)

OPVASKETEKNIK

Friskvands-opvaskesystem, maks. sluts skyl på 85°C. Hygiejnisk rengøring med friskvandsindtag efter hver rengørings- og skyllefasen, 2 opvaskeniveauer, overkurv kan indstilles i højden, cirkulationspumpe [Qmax l/min]: 400, tredobbelt afløbsfiltrering: fladsi, grovfilter, mikrofilter
Reduceret dampudvikling og optimeret tørring med integreret dampkondensator

BLØDTVANDSANLÆG

Integreret blødtvandsanlæg til maks. 60°dH, saltbeholder i dør

DOSERINGSENHEDER

Doseringsanlæg til rengøringsmiddel i pulverform og klarskyllemiddel i dør, tilslutning til ekstern DOS modul G 60-80 til flydende midler

OPVASKESPROGRAMMER

Kort (85°C), Universal (85°C), Intensiv (85°C), Superkort (55°C), HygiejnePlus (83°C), Glas (50°C), Ølglas (koldt), Bestik (55°C), Kunststof (60°C), Energispare (50°C), Regenerering, Koldt, Udpumpning

STYRING

TouchControl, betjeningspanel med display med 3 linjer

Visning: programnavn, indstillet/aktuel temperatur, resttid, fejlmeldinger

Betjening: touch på stål, programparameter kan ændres

FEATURES

AutoOpen - døren åbnes automatisk ved programslut

AutoClose - døren lukkes automatisk

Saltbeholder i dør

Dampkondensator

VANDTILSLUTNING

1 x koldt vand maks. 20°C og 1 x varmt vand maks. 65°C

ELTILSLUTNING

3N AC 400V 50Hz

Sikring [A]: 3 x 16

Effekt [kW]: 8,9

Varmeeffekt [kW]: 8,5

Kan omstilles til:

AC 230V 50Hz

Sikring [A]: 1 x 16

Effekt [kW]: 2,9

Varmeeffekt [kW]: 2,5

MÅLVÆGT

Udvendige mål på indbygningsmodel H / B / D [cm]:

82-88 / 60 / 60

Udvendige mål som fritstående model: H / B / D [cm]:

83,5-89,5 / 60 / 60

Vægt uden fyldning [kg]: 70

LYDNIVEAU

< 70 dB (A) re 20 u PA

GODKENDELSER

CE, VDE, Maskindirektivet 2006/42/EG, DIN 10512