



HVERDAGENS KVALITETSSIKRING

Tøj, der udsættes ved for høj varme og for mange tromlerotationer, bliver hurtigt slidt. Vores ProSense® teknologi finjusterer programmerne, så dit tøj aldrig overtørres. Dit hverdagstøj tørres, overvåges og plejes effektivt.

ProSense tørretumbler der automatisk justerer tørretiden efter din fyldmængde, så overtørring undgås. Tørringen er sensorstyret, og stopper derfor selv når tøjet er tørt. En enkel kondensstørretumbler, når behovet ikke er stort. Føres hos udvalgte forhandlere.


Fordele og funktioner



SPARER DIG TID OG ENERGI HVER DAG

Vores tørretumblere har ProSense teknologi med avancerede fugt- og temperatursensorer til at tilpasse tørretiden og energiforbruget efter hver fyldning. Det sparer tid og energi og beskytter dit yndlingstøj skånsomt.

- Kondensstørretumbler
- Udskudt start-funktion
- Reverserende tromlegang
- Sensorstyret
- Skånsom-funktion
- Mulighed for tidsstyring
- Specialprogrammer: Sengetøj, Bomuld ECO, Bomuld, Skånetørring, Dynere/Puder, Strygelet, Jeans, Blandet bomuld/syntetisk, Sportstøj, Syntetisk
- Tekst i betjeningspanel på Engelsk, Symboler
- Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
- Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
- Medfølgende tilbehør: Afløbsslange



VÆLG SELV TIDSPUNKTET FOR TØRRING

Udskudt start giver dig frihed til at tørretumble, når du vil. Med Udskudt start-funktionen kan du automatisk indstille starttiden.



VENDBAR LÅGE. VÆLG DEN PERFEKTE POSITION

Tørretumbleren leveres med en fuld vendbar låge. De fire forskellige håndtagspositioner sikrer altid fuld adgang.

Sarte stoffer. Tørret korrekt

Tør trygt dit tøj med to beskyttende tilvalg: Delicate og Sensitive. Delicate-tilvalget er skånsomt og sænker temperaturen for hele programmet. Sensitive-tilvalget sænker temperaturen ved programslut og hindrer overvarme.

Nemmere tilgang. Mere bekvemmeligt.

En stor luge på tørretumbleren gør det meget nemmere at tage frisk tørret tøj ud fra tromlen. Det betyder hurtigere fyldning og tømning.

Tekniske data

Produktserie	6000 Series ProSense
Fyldmængde v. tørring, kg.	7 kg
Energieffektivitetsklasse	Energiklasse B
Kondenseringsklasse	B
Gns. kondenserings effektivitet (hel- og halv fyldning), %	81
Energiforbrug skabstøjtøj, hel fyldning, centrifugeret v/1000 omdr.	4.23
Energiforbrug pr. år, kWh	504
Dørhængsling	Venstrehængslet. Kan vendes af brugeren selv
Tromlevolume, liter	104
Lugeåbning, Ø, cm	49
Fnugfilter, type	-
Kondensvandbeholder, ltr.	4.66
Lydeffektniveau, dB(A)	66
Udvendige mål, HxBxD, mm	850x596x571
Produkttybde max, mm	595
Ledningslængde, m	1,45
Elementspænding, V	230
El-tilslutning, amp.	10
Frekvens, Hz	50
EAN	7332543490158

