

DWCFS5936.S



PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE

Generel beskrivelse

Turbo Drying™

Professional

Installationsform: Fritstående

Størrelse: XL, 82-87 cm

Antal kurve: 2

8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™

Overkurv: Kurv 500x500mm

Underkurv: Kurv 500x500mm

Farve: Rustfri

10 Years
Spare Parts Safety

2 Years
Warranty

S⁸

**8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i
slidstærkt rustfrit stål**

SCS+

Super Cleaning System+™

Konstruktion og Ydeevne

Svejsset stålkar

Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen

Standby vandbeskyttelse

Pumpe med Anitblock

8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål

SCS - Super Cleaning System™

Automatisk blødgøring

Antal spulearme: 2

Antal spulezoner: 5

Korteste programtid: 5 min

Brug og fleksibilitet

Antal kurve: 2

Overkurv: Kurv 500x500mm

Underkurv: Kurv 500x500mm

Ekstern autodosering

Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

Display type: LCD-display

Mulighed for at oprette egne programmer: Ja

Antal programmer: 12

Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid

Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Tekniske data

Kan tilsluttes kold og varmt vand – størrelse 3/4" (adapter 1/2" medfølger)

Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

Tilslutningseffekt: 5800 W

El-tilslutning: 400 3N V

Faser: 3

Sikring: 10 amp

Frekvens: 50 Hz

Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Nettovægt: 73 kg

Dimensioner

Bredde: 600 mm

Højde: 850 mm

Dybde: 596 mm

Maksimal produkthøjde: 900 mm

Længde på strømkabel: 1820 mm

Længde på tilløbsslange: 168 cm

Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm

Højde emballage: 975 mm

Dybde emballage: 680 mm

Bruttovægt: 80,5 kg

Art. nummer: 734156

Funktioner, programmer og modes

12 programmer: Kvikprogram; Intensivprogram;
Skylning; Universal; Universal Plus; Vinglas; Ølglas;
Udpumpning; Program A; Program B; Program C;
Universel kvikvask

EAN kode: 3838782347030

Design og integration

Indstillelig højde: 50 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

Beskyttelse mod at tilte

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader

Afspændingsindikator: Besked i display

Saltindikator: Saltindikator