

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med afløbsventil



- Tromlevolumen 57 l, kapacitet 6,0 kg
- Testet til intensiv brug - enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger - M Select
- Grundig vask - specialprogrammer til mopper og klude
- Bedst mulig smudsreduktion – patenteret tidlig afvanding*

EAN : 4002516120919 / Artikelnummer : 51506262DK / Materialnummer : 11089390

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Ydelse
Front	Lotushvid, emaljeret
Kapacitet i kg	6,0
Tromlevolumen i l	57
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til facility management	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	8,70
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,17
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt og varmt vand i l/kg	8,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt og varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	52,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,00
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	49,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,36
Programvarighed i min. ved tilslutning til koldt og varmt vand	49
Restfugtighed i %	52
Restfugtighed ved varmtvandscentrifugering i %	50
Omdrejningstal ved centrifugering i omd./min.	1.400
g-faktor	535
Styring	
Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige symboler	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 kamre
Fleksibel doseringsadapter	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med afløbsventil



Eltilslutning	
Opvarmningsform	Elektrisk
Etilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,30
Samlet tilslutning i kW	2,50
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, højde i mm	850
Udvendige mål, bredde i mm	596
Udvendige mål, dybde i mm	714
Nettovægt i kg	99,0
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylning	•
EcoSpeed	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Kommunikationsskakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og holdbarhed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Kapacitet	
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	31
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	27
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	50
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	35

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med afløbsventil



Godkendelser	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•