

PWM 908 [EL DV]



- Tromlevolumen 73 l, kapacitet 8,0 kg
- Testet til intensiv brug - enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer
- Fremtidssikret nettilsluttet per WLAN og LAN

EAN: 4002516121749 / Materialenummer: 11089150

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid, emaljeret
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	73
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Dørhængsel, fleksibelt	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
Anvendelse	
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Effektdata	
Omdrejningstal ved centrifugering i omd./min.	1.600
Testede driftstimer	30.000
Styring	
Styringstype	Touchtronic
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige symboler	•
Indstilleligt displaysprog	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 kamre
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Etilslutning	
Opvarmningsform	Elektrisk
Etilslutning	2N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	5,30
Samlet tilslutning i kW	5,50
Sikring i A	16

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
<http://www.miele.dk/professional>

se næste side for yderligere informationer...

PWM 908 [EL DV]



Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,7
Samlet tilslutning i kW	2,85
Mål og vægt	
Udvendigt mål, højde i mm	850
Udvendige mål, bredde i mm	596
Udvendige mål, dybde i mm	636
Nettovægt i kg	94,0
Udstyr	
Ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og holdbarhed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Registrering af driftsdata (ekstraudstyr)	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Godkendelser	
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•