

Bosch - Bosch DFM064A53 - Skabsintegreret emhætte

Udtræksemhætte: knapt synlig når integreret i et overskab, for et rent køkkendesign.

- **Bosch's fedtfilter skaber en konstant frisk stemning, både før, under og efter madtilberedningen**

Emhætter til aftræk og recirkulation kræver et metalfedtfilter for at filtrere fedt og andre partikler ud af den indsuget luft. For at holde disse filtre maksimalt effektive skal de renses ca. en gang om måneden enten i hånden eller i opvaskemaskinen.

- **Optimal kapacitet til alle køkkener**

Uanset om du har et åbent køkken eller et lille køkken, har Bosch en emhætte der passer i kapaciteten til alle størrelse køkkener. For at klimaet indenfor skal være behageligt, skal luften skiftes ud mellem 6 og 12 gange i timen. For at opnå dette, skal emhættens kapacitet passe til køkkenets størrelse.

- **Stort set lydløs i køkkenet. Stort set usynlig på elregningen**

Med EcoSilence Drive motorteknologi fra Bosch får du en betydelig mere lydsvag emhætte. Motoren er kulfri og der høres derfor ingen mekanisk friktion fra motoren, det sammen med den højeffektive ventilator og den optimerede luftstrøm gør emhætten meget lydsvag, så du kan holde ud at være i dit køkken, mens der bliver lavet mad.

- Sugestyrke (m³): 270
- Maks. lydniveau dB(A): 62
- Årligt energiforbrug: 22.2
- Energiklasse: A
- Belysningstype: LED



Teknisk information

Udtræk

Ja

Overensstemmelsesstandarder

VDE, DIN/EN 60704-2-13, EN 61591, Direktiv 65/2014/EU

Styringstype

Elektronisk

Spænding

220 - 240 V / 50/60 Hz

Teknisk information fortsat

Ledningslængde	1,75 m
Minimal støjniveau	49 dB
Emhættetype	Teleskopisk
Samlet motoreffekt	70 W
Antal lamper	2
Inkluderede filtre	Aluminium olie filter
Hastighedsindstillinger	3 forudindstillinger
Støjniveau (intensiv eller boost-tilstand)	69 dB(A)
Intensiv tilstand	Ja
Minimum luftstrøm (normal tilstand)	174,4 ku,m/t
Maksimum luftstrøm (normal tilstand)	270,5 ku,m/t
Luftstrøm (intensiv eller boost-tilstand)	404,9 ku,m/t
Årligt energiforbrug	22,2 kWh/år
Flydende dynamisk effektivitetsklasse	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse	C
Standby-tilstand for strømforbrug	0,19 W
Motor	Med intern motor
Kabinetmateriale	Zinkbelagt stål
Opvaskemaskinbart filter	Ja
Kontrollementer	Trykknop
Strømforbrug	74 W
Lydtryksniveau (SPL)	62 dB
Nettovægt Kg	7,861