



Lang levetid. Mindre energi. Bedre belysning

3000 LEDlights-emhætten er din nye ven i køkkenet. Den giver ekspertbelysning, så du kan se alle detaljer under madlavningen, bruger meget mindre energi end anden belysning og har længere levetid.

Lang levetid. Mindre energi. Bedre belysning

. 3000 LEDlights emhætten er din nye ven i køkkenet. Den giver ekspertbelysning, så du kan se alle detaljer under madlavningen, bruger meget mindre energi end anden belysning og har længere levetid. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

LED lys for en mere raffineret madlavning.

Vores LED lys bruger langt mindre energi end andre lys, og har en meget længere levetid. Og de giver en fantastisk belysning så du ser flere detaljer under madlavning.



- Udtræksemhætte, bredde 60 cm
- Kapacitet min/max/: 220/600m³/time
- Lydniveau min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- 3 sugestyrker
- LED lysstribe belysning, 1 stk.
- Betjening med trykknapper
- Returventil
- Vaskbart fedtfilter, 2 stk.
- Mulighed for recirkulation
- Lydniveau v/recirkulation, min/max: 54/74dB(A)
- Kapacitet v/recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/- m³/h

En emhætte du kan sætte din lid til

Ren luft i køkkenet med denne effektive emhætte. Dens driftssikre motor hjælper med at reducere og fjerne lugte effektivt fra madlavningen.

Fanger mados effektivt

Dette langtidsholdbare filter, som fanger mados og fedt effektivt, kan udskiftes efter behov.

Emhættens indstillinger. På forlangende. Med mekanisk betjening

Innovativ mekanisk betjening gør det nemmere at justere emhættens funktioner. Få fuldt styr på madlavningen fra justering af blæserhastighed til lysindstillinger.

Hurtig og nem Best-in-Class installation

Brug PerfectFit løsninger for hurtig og præcis Best-in-Class installation af din nye emhætte. Det er en brugervenlig oplevelse, som gør arbejdet nemt at gøre for én person, med 25% færre trin i monteringen, og det kan gøres uden værktøj.

Tekniske data

Serie/Tema	3000	EAN	7332543810314
Farve	Hvid		
Energieeffektivitetsklasse	A		
Udvendige mål, HxBxD, mm	x598x300		
Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	220/600/-		
Kapacitet recirkulation, min/max/int, m ³ /t	210/550/-		
Lydniveau, min/max/int, dB(A)	46/68/-		
Lydniveau v/recirk. min/max dB(A)	54/74		
Motortype	Standard		
Breeze funktion	Nej		
Betjening	Trykknapper		
Belysning	1, LED lysstribe		
Min. afstand t/kogeplade, cm	45/65		
Hydraulisk effektivitetsklasse	A		
Belysningseffektivitetsklasse	A		
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C		
Lydniveau, max (ej intensiv) dB(A)	68		
Super Performance kulfilter, tilkøb	MCFB75, 902980302		
Kulfilter, type	MCFB71, 902980281		
LongLife kulfilter, type	MCFB73, 902980283		
Elementspænding, V	220-240		
Ledningslængde, m	1,4		
Aftrækshul diameter, mm	150		
Produktnummer	942 022 628		

